

標準仕様

●付帯設備

キッチン	システムキッチン LIXIL ASI型2550 スキットシク 人造大理石トップ レンジフード(前面ガラスパネル) 吊戸棚無し 浄水付シングルバルブ混合水栓 IH2口+レンジエントヒーター1口コンロ 食器洗い乾燥機浅型引出仕様(アストボケット付) キッチンパネル 床下収納庫600×600	p4
浴槽	システムバス1616 LIXIL アライズ 1600ロング 浴槽(保温浴槽、人造大理石浴槽) フルウォールシャワー水栓 ミラー(キレイ鏡) 収納棚 折戸仕様(キレドア) 乾燥換気暖房機 ランドリーパイプ タオル掛けまる洗いカウンター	
洗面	洗面化粧台 LIXIL ビアラ W750 3面鏡トレイレンジ 引き出しタイプ 洗髪シャワー混合水栓(壁付け水栓) エコハンドル くもり止めコート 新てまなし排水口	
トイレ	洋式便器 シャワートイレ 乾燥機 紙巻器 ペーパードラブル	
オール電化	エコキュート460Lフルオート 高圧タイプ (Panasonic) 同等品 IHクッキングヒーター	

●電気設備

スイッチ	片切スイッチ
3路スイッチ	710 3路片切スイッチ 階段室
コンセント	居室 2箇所
防水コンセント	外部 1箇所
アース付コンセント	洗濯機・便器・食洗器・食器棚
TV同軸配線	UHF・VHF混合
TEL配線	実線・配管 1箇所
LAN配線	実線・配管 1箇所
空配管	1箇所
インターホン	親機・子機(テレビモニター1対1)
分電盤	60A 24回路
計画換気	第三種換気 居室; サツ換気プレス トイレ・洗面所・2階廊下; 強制排気ファン
火災報知器	各寝室、階段上部
照明器具	各室

●主要構造材

土台	桧一等材 (KD) 105×105
柱	EW集成材 105×105
通し柱	EW集成材 120×120
隅柱	EW集成材 120×120
梁	RW集成材 105*180以上

●内部建具

LDK	片開きドア ガラス入 H2000
洋室	片開きドア フラット H2000
トイレ	片開きドア フラット H2000 ロック付
和・洋室	片引き戸・片開きドア フラット H2000
押入	引違い戸 フラット H2000
物入・CLO	クローゼット折戸 フラット H2350

●給排水

給水配管	キッチン・洗面・浴室・便器・洗濯機・給湯器
給湯配管	キッチン・洗面・浴室
排水配管	キッチン・洗面・浴室・便器・洗濯機

● 外部仕上げ

基礎	鉄筋コンクリート/ベタ基礎/基礎パッキン工法	p4
坊蟻工事	地盤面より1m部の構造材	
遮熱材	屋根面リフレクティックス 反射率99%	
断熱材	外気廻り；床・壁	
外壁	サイディング 16mm/塗装品金具工法/通気工法 (knewネオロック親水16パウアコート) 同等品	
屋根	コロニアルグワッサ；寄棟・切妻4寸勾配	
軒天	不燃化粧軒天ボード 厚12mm 平板・有孔板	
破風	セメント系押出形成板；神島化学KCE-ルHD16Jタイプ 厚16mm 塗装品10年塗膜保証	
雨樋	軒樋；塩ビ角型/堅樋；塩ビ丸型 PC50 (Panasonic)	
ポーチ床	300角タイル LIXILグレイスランド	
玄関ドア	YKK アルミ製片開き 断熱K4仕様(YKKグイート)	
外部器具	YKK APW330 アルミ樹脂複合サッシ；半外付・ベアガラス全室Low-E仕様 引違い・片上下・FIXタイプ 全窓網戸付き	

● 内部仕上げ

	床	壁	天井	備考
玄関	300角タイル	ビニルクロス		
ホール・廊下	東洋テックスE104 70712mm	ビニルクロス		
階段	システム階段			連続木製手摺
和室	畳55mm	ビニルクロス		
洋室	東洋テックスE104 70712mm	ビニルクロス		
寝室	音響熟成木材	幻の漆喰	音響熟成木材	
リビング	音響熟成木材	幻の漆喰	音響熟成木材	
ダイニング	音響熟成木材	幻の漆喰	音響熟成木材	
キッチン	東洋テックスE104 70712mm	ビニルクロス		流し前はキッチンパネル
洗面所	クッション7071.8mm	ビニルクロス		
脱衣所	クッション7071.8mm	ビニルクロス		
トイレ	クッション7071.8mm	幻の漆喰		
浴室	ユニットバス1616			
押入	東洋テックスE104 70712mm	ビニルクロス	音響熟成木材	中段
クローゼット・物入	東洋テックスE104 70712mm	ビニルクロス	音響熟成木材	枕棚+ハンガーパイプ