

自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機 エコキュート パワフル高圧フルオート [NSシリーズ] Panasonic

スタンダードクラス

エコキュート専用アプリ「スマホでおふる※1」でかしく便利、さらに安心！ **NEW**

エコキュート専用アプリ「スマホでおふる」でできること

- ふる自動・追いき・ふる予約・タンクの沸き増しなどがアプリでカンタンに操作できます。
- おひさまソーラーチャージ**
おひさまソーラーチャージは、「スマホでおふる」が天気予報をチェックしてかしく沸き上げます。
- エマージェンシー沸き上げ※8**
あらかじめ選択した警報・注意報が発令されると自動沸き上げでたっぷりのお湯を確保します。
- エラー通知**
エラー発生時は、スマートフォンに通知されます。



アプリ一覧	機能内容
スマートフォンで見える	●給湯温度 ●ふる温度 ●タンク自盛り ●今日の使用可能湯量
スマートフォンで操作	●ふる自動 ●追いき ●ふる予約 ●タンクの沸き増し ●沸き上げ休止設定 ●おひさまソーラーチャージ ●エマージェンシー沸き上げ
スマートフォンで確認	●エラー通知 ●エコキュート&Aよくあるご質問Q&Aにリンク ●非常時にできることにリンク

※1:「エコキュート専用アプリ」は、スマートフォン専用アプリです。Android・iOSの両方でご利用いただけます。なお、一部の機種では、アプリのインストールが必要となります。また、一部の機種では、アプリのインストールが必要となります。また、一部の機種では、アプリのインストールが必要となります。

**無線LAN搭載
コミュニケーション
リモコン**

NEW
台所リモコンに無線LANを搭載。
スッキリ、ラクラク設置。



ソーラーチャージ

太陽光発電のエネルギーを有効活用
太陽光発電の余剰電力を有効活用し、自家消費できる機能。夜間の沸き上げ量を減らして、翌日の昼間に分散して沸き上げ。



<NSシリーズ>

460L
(4~7人用)

屋外設置用
HE-NSU46KQS

370L
(3~5人用)

屋外設置用
HE-NSU37KQS

ECONAVI

ZEH対応

4本脚設計 | AISEG対応 | ECONAVI対応 | AIRPRESENSE

ヒートポンプユニット | 貯湯ユニット

脚部化粧カバーは別売品です。カラー:アイボリー

省エネ基準達成率(屋外設置用)	JIS C 9220:2018	JIS C 9220:2011
年間給湯保溫効率	3.3	省エネ基準達成率
省エネ基準達成率	100%	年間給湯保溫効率
2017年度	3.3	2018年度

エコナビ

エコナビでふる保溫時最大約35% 省エネ*

ひとセンサー
入室を検知して、設定温度まで加熱開始。入浴していない時のふる自動保溫による、エネルギー消費を抑えます。

湯温学習制御
お湯の冷め方を学習し、繰り返す湯温チェックをカット。

配管洗浄機能

自動配管洗浄機能
お風呂のお湯を抜くたびに、自動で10Lのお湯をふる配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。(ふる自動で沸はりした後ふる排水した場合)

手動配管洗浄機能
リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。

キレイキープコート

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴ができていきにくい親水素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単になりました。クロムフリー耐汚染性塗膜を採用

■耐汚染性塗膜試験結果(6ヶ月経過) 貯湯ユニット外装大写真

キレイキープコートなし | **キレイキープコートあり**

NEW 入室サイン

浴室リモコンのひとセンサーで入室を検知し、台所リモコンに入室中を表示してお知らせします。

パワフル高圧給湯

給湯圧力の大幅アップで湯温安定。3階までのおふろやシャワーもパワフルで快適。

給湯圧力約**1.6倍**

エコキュートは非常時でも活躍します

「4本脚 耐震設計技術」
震度7相当※3※4に耐える、貯湯ユニット設計で耐震性向上しました。

3本脚 | **耐震強度約1.3倍!** | 4本脚

※3※4:3階以上の階層の住宅で200L・400Lの貯湯ユニットにて
※5:地震動:最大加速度0.25gにて
※6:試験条件:高さの異なる所定の力にて試験し、重心位置を制御力方向へ連続的に荷重を加えたとき、傾倒及び変形が生じることのない最大荷重を測定。
HE-NSU37KQS/HE-NSU46KQS

高強度・ワイド一体構造脚
ZAM鋼板採用で耐震性を高めました。さらに一体構造の為、揺れが脚部の一部分に集中しにくくなります。

本体の揺れ軽減

「非常時」にも心強いエコキュート

停電時にもお湯できます。
シャワーや蛇口からお湯が使えます。※湯温調節ができない。高温のお湯やがけはできません。

断水時には非常用水になります。
非常用取水栓標準装備。非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内の水を生活用水として使えます。※取付は別途必要。

まわしやすい大きなダイヤル式で操作性アップ。
ホースがない場合にも直接バケツに取り出せます。

パナソニックエコキュートは入浴剤が使えます。

ご使用できない入浴剤 ※機器故障の原因になる為。
「フビキき湯」など塩類品以外の発泡系、バスバブル、石鹸(湯ぞり)など、生薬(漢・薬)などの固形のもの、ミルク成分配合やとろみ系のもの、酸・碱、アルコール、塩分を含むもの

「エコキュート」は大気熱を利用して、効率よくお湯を沸かします。地球温暖化の原因CO2排出を大幅に減らす給湯システムです。

2の 大気熱 エネルギー + 1の 電気 エネルギー = 3の エネルギーでお湯をつくる

HOME IoT

パナソニックエコキュートがつながる！HOME IoTで新しいライフスタイルがはじまります。AISEG2を中核機器としておうちの様々な機器がつながり、もっと安心で便利なくらしをサポートします。

電気使用量の「見える化」 + おうちの機器を簡単コントロール

フルオート お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。

ふる自動 | 自動お湯はり | 自動で停止 | 自動保溫 | 自動たし湯 | 追いき | たし湯/高温たし湯

スイッチぽん! リモコンの「ふる自動」スイッチを押して、お湯はりスタート。

設定の湯量※6、温度※7になればお湯はりが自動でストップします。

お湯の温度を自動で設定温度にキープします。

設定湯量をキープするよう自動でたし湯します。

ワンタッチで追いきができます。

たし湯ができます。

※6:100L・200L・300Lの湯量設定が可能です。ふる湯量設定の最低湯量はふる給湯プログラムの設定によりお湯の大きさによって異なります。 ※7:水・30℃・40℃の3段階で湯温設定が可能です。 ※8:メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度の湯温約20℃、「高温」を選択すると約40℃のお湯を約90L注ぎます。

【別売】 コミュニケーションリモコン HE-TQWKK

【別売】 増設リモコン HE-RQVKZ

※ 具体的な根拠は、カタログ等の算出根拠をご参照ください。

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感等は、ショールーム等でご確認ください。